

# Einrichten des MDV Fahrtenplaners für Ihre Website

## Schlüssel erstellen

Erstellen Sie zunächst einen Schlüssel für den Fahrtenplaner auf [www.mdv.de/fahrtenplaner-download/](http://www.mdv.de/fahrtenplaner-download/). Tragen Sie dazu bitte eine gültige E-Mail-Adresse in das Formular ein, sowie die Domain auf der der Fahrtenplaner eingebunden werden wird. Hier ist lediglich die Domain wichtig, Sie können den Fahrtenplaner dann an einer beliebigen Stelle oder Unterseite dieser Domain nutzen.

Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, wird Ihnen der Schlüssel angezeigt. Sollten Sie sich bei der Domain vertippt haben, oder hat sich dieser geändert, können Sie das Formular einfach erneut ausfüllen, um einen neuen Schlüssel zu generieren. Der alte Schlüssel wird damit ungültig.

## Fahrtenplaner einbinden

Fügen Sie zunächst folgendes HTML an die Stelle Ihrer Website ein, an der das Fahrtenplanerformular ausgegeben werden soll:

```
<div id="mdv-connection-frame"
  data-style="none/default"
  data-key="der-generierte-schlüssel"
  data-start="Name der Haltestelle"
  data-end="Name der Haltestelle"
></div>
```

Attribut	id	data-style	data-key
Werte	Nicht verändern. Dient zur eindeutigen Identifizierung des Containers	none = kein Style verwenden (Styling Ihrer Website findet Anwendung)	Tragen Sie hier den generierten Schlüssel ein.
		default = einfacher vorgegebener Style	

## Start- und/oder End-Haltestelle eintragen

Sie haben die Möglichkeit dem Fahrtenplaner eine Start- und/oder End-Haltestelle vorausgefüllt zu übergeben. Füllen Sie dazu den einen oder die beiden Attribute `data-start` und `data-end` aus.

Damit die Haltestellen-Bezeichnung im Fahrtenplaner gleich korrekt erkannt werden und die Abfrage nach der Verbindung für Ihre Website-Besucher schneller läuft, empfehlen wir folgenden

## Korrekte Haltestellen-Bezeichnung ermitteln und eintragen:

1. Gehen Sie auf <https://www.mdv.de/fahrtenplaner/>
2. geben Sie Ihre gewünschte Haltestelle in das Start-Feld ein,
3. warten Sie bis die Vorschlagsliste das korrekte Ergebnis anzeigt und klicken Sie die Haltestelle aus dem Vorschlag an,
4. kopieren Sie Haltestellen-Bezeichnung aus dem Feld und
5. Fügen Sie sie dann wie o.a. in die Attribute `data-start` und/oder `data-end`

## Beispiel:

FAHRTENPLANER

[Fahrplanauskunft für Nutzer von Vorlesegeräten in neuem Tab öffnen](#)

Fahrplan Abfahrten

Start  
Leipzig Holbeinstr

Leipzig, Holbeinstr. **Korrekten Vorschlag anklicken**

Leipzig - Schleußig, Holbeinstraße

Leipzig, Holsteinstr.

Leipzig - Reudnitz-Thonberg, Holsteinstraße

Leipzig - Neulindenau, Holbergstraße

Leipzig - Schleußig, Tischbeinstraße

Geben Sie Ihre gesuchte Haltestelle in das Start-Feld im Fahrtenplaner ein (hier: Leipzig, Holbeinstr.).

Wählen Sie dann den korrekten Vorschlag aus der Liste.

FAHRTENPLANER

[Fahrplanauskunft für Nutzer von Vorlesegeräten in neuem Tab öffnen](#)

Fahrplan Abfahrten

Start  
Leipzig, Holbeinstr. **Kopieren Sie den genauen „Wortlaut“**

Leipzig, Holbeinstr.

Leipzig - Schleußig, Holbeinstraße

Leipzig, Holsteinstr.

Kopieren Sie den Text aus dem Start-Feld.

```
<div id="mdv-connection-frame"
  data-style="none/default"
  data-key="ihr-generierter-schlüssel"
  data-start=""
  data-end="Leipzig, Holbeinstr."
></div>
```

Fügen Sie diesen in den o.a. Code ein:

- entweder als Start-Haltestelle bei `data-start`
- oder als End-Haltestelle bei `data-end`

Haben Sie Ihren generierten Schlüssel und einen Style (default oder none) eingetragen, sowie auf Wunsch eine Start- und/oder End-Haltestelle, müssen Sie noch das nachfolgende Script-Tag einbinden. **Beachten Sie bitte, dass das Script-Tag NACH dem oberen HTML-Container folgen sollte!**

```
<script type="text/javascript" src="https://mdv.de/connection-planner/connection.js"></script>
```

Das Fahrtenplaner-Formular wird jetzt auf Ihrer Website angezeigt. Nach dem Ausfüllen der Felder werden die Daten auf der MDV Website im Fahrtenplaner verarbeitet ausgegeben.